
CONTROSOFFITTO SLIM

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E GARANZIA
MOUNTING INSTRUCTIONS AND WARRANTY

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961



SOFFIONI AD INCASSO
BUILT-IN SHOWER HEADS

BREVETTATO
PATENTED

La ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto!

Da sempre diamo il massimo per offrire articoli di alta qualità, la nostra più grande soddisfazione è vedere l'apprezzamento dei nostri clienti.


Thank you for choosing our product!


We have always given our best to offer high quality items, our greatest satisfaction is to see the appreciation of our customers.

1	**Soffione**	Showerhead
2	**Catenelle di sicurezza per soffitto (x 4)**	Ceiling's safety chains (x 4)
3	**Catenelle di sicurezza per soffione (x 4)**	Showerhead's safety chains (x 4)
4	**Brugola**	Hex Key
5	**Flessibile**	Flexible hose
6	**Chiavetta di sgancio soffione**	Showerhead's release key
7	**Telecomando controllo Faretti LED (solo per soffioni con cromoterapia)**	Remote control for led spotlights (Led version only)


7


6



5



1



2



3



4



Soffitto (Ceiling)
Min 100 mm
Min 10mm
Max 25mm
Controsoffitto
(Countertop)
1



Controsoffitto
(Countertop)
Fare riferimento a pagina 7 per le misure
Please refer to page 7 for measurements
2


Svuotare l'impianto idrico
(Drain the water system)
3



Soffitto
(Ceiling)
x4 Ø14
(ØA)
4


Serrare (Lock)
5


Controsoffitto
(Countertop)
Superficie pulita e priva di verniciatura o intonaco
(Clean surface free of paint or plaster)
6




1




Allentare le viti per movimentare verso l'esterno i blocchetti; a fine corsa stringere le viti per bloccare in posizione.
Loosen the screws to move the blocks outward; when finished, tighten the screws to lock in place.

2



Serrare manualmente le quattro manopole.
Manually tighten the four knobs.


3




4

Effettuare i dovuti collegamenti idraulici ed elettrici prima di agganciare il soffione al telaio, utilizzando le apposite catene di sicurezza con moschettone


Make the proper hydraulic and electrical connections before attaching the showerhead to the frame, using the appropriate safety chains with snap hooks.





5



6


1°
Spingere in alto
(Push up)
In caso di necessità, per togliere il soffione, premere con l'accessorio in dotazione nell'apposito foro
If necessary, to remove the shower head, press with the supplied accessory into the hole provided
1


Scorrere a sinistra
(Slide to left)
2°
2



CODICE *Code*	DIMENSIONI SOFFIONE Shower Head Size	DIM. TAGLIO CARTONGESSO (A) *Drywall Cutting Size*
464090	ϕ320mm	ϕ290mm
464095	ϕ420mm	ϕ390mm

Prima dell'installazione far fluire l'acqua dall'impianto per alcuni minuti in modo da ripulire le condutture ***(Fig. 1)***

E' consigliato l'utilizzo di filtri nei punti di connessione tra impianto e prodotto

Tutti i prodotti sono testati in laboratorio e garantiti per un funzionamento con max 30 L/min, utilizzare sempre riduttori di portata ove inseriti a corredo.

Non utilizzare pagliette di ferro o strumenti analoghi per la rimozione di residui solidi, oltre a rovinare le superfici possono lasciare microscopiche particelle che depositandosi innescano un rapido processo di corrosione irreversibile o difficilmente bonificabile.

Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone neutro liquido diluito in acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. ***(Fig. 2)***

Sono assolutamente da evitare prodotti detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati.

Il contatto o solo i vapori emanati da prodotti acidi (l'acido muriatico/cloridrico) o alcalini (l'ipoclorito di sodio/candeggina/varecchina) o ammoniaca, utilizzati direttamente o contenuti nei comuni detersivi, per la pulizia e la igienizzazione di pavimenti, piastrelle e superfici lavabili, possono avere un effetto ossidante/corrosivo sull'acciaio inox;

Dopo un fermo prolungato è consigliabile far funzionare a vuoto il prodotto per alcuni minuti con acqua molto calda, in modo da eliminare residui e ristagnamenti.
Se non fosse abbastanza muovere delicatamente con le dita, gli ugelli in silicone. ***(Fig.3)***

Attenzione! La mancata osservanza delle precauzioni indicate, causa la decadenza della garanzia!



fig.1


fig. 2


fig. 3

Before the installation make flow the water for several minutes in order to clean the main water. ***(Pic. 1)***

It is reccomended to use appropriate filters between hydraulic system and showerhead.

All showerhead are tested in laboratory and guaranteed with a functionality of max. 30 L/min, make sure to use always the appropriate water reducers where included.

It is important to know that the use of steel wool or similar gadgets to remove solid residues can leave microscopic particles that can cause a corrosion process on the surface, hard to solve if a prompt action is not taken in a short time.


In order to avoid scale deposits and encrustations it is recommended to wash the product with a solution of warm water and vinegar or with neutral liquid soap diluted in water. Finally dry with a soft cloth. ***(Pic. 2)***


Detergent products containing chlorine have to be avoided such as bleach or similar products commonly sold because they can cause serious effects of corrosion if not abundantly, quickly and properly rinsed.

The contact or only fumes from acid (muriatic acid/ hydrochloric acid) or alkaline (sodium hypochlorite / bleach) or ammonia used directly or contained in the common detergents for the cleaning and floors tiles and washable surfaces hygiene can have an oxidizing effect/ corrosive to steel.

In case the showerhead is not used for a long time it is suggested to turn on the hot water wide for a few minutes in order to cut out the deposit and residues.
If it is not enough move gently with your fingers the nozzles. ***(Pic. 3)***

Warning! The warranty will be no longer valid if the stated measures are not properly followed!


pic.1


pic. 2


pic. 3

Il presente prodotto è garantito da eventuali difetti derivati dal processo di fabbricazione per 12 mesi a partire dalla data di consegna.
Conservare con cura, copia della bolla di arrivo, e/o la fattura o lo scontrino fiscale, necessari a confermare il periodo di acquisto.

Durante il periodo di garanzia, il prodotto o i suoi componenti verranno sostituiti gratuitamente solo in caso di vizi di fabbricazione riconosciuti.

In caso di negligenza nell'uso ed installazione non corretta, o qualsiasi altro errore che non sia attribuibile a difetto di fabbricazione, il prodotto sarà escluso dalla garanzia.

L'eventuale riparazione o sostituzione di componenti del prodotto non estende la durata della presente garanzia.

ESENZIONE DI RESPONSABILITÁ
E' declinata ogni responsabilità per eventuali danni derivati a persone, cose o animali, a conseguenza dell'inosservanza delle indicazioni del manuale di istruzioni e del manuale d'uso e manutenzione. I soffioni possono essere danneggiati dal cosidetto "colpo d'ariete", fenomeno che si presenta quando il regolare flusso dell'acqua subisce una brusca interruzione e successiva accelerazione.

SCADENZA DELLA GARANZIA
Trascorso il periodo di 12 mesi di durata della presente garanzia, ogni intervento di riparazione e/o sostituzione di componenti sarà a spese del Consumatore, come da tariffe in vigore al momento.



The following product is guaranteed against defects derived from the manufacturing process for 12 months from the delivery date.
Keep a copy of the bill of arrival, and / or the invoice or sales receipt required to confirm the time to purchase.

During the warranty validity, the product or his components will be replaced for free when the manufacturing defects are recognized by our technical office.

In case of negligence in the use and improper installation, or any other error that is not related to a manufacturing defect, the product will not be covered by the warranty.

Any repair or replacement of the article parts do not extend the warranty expire date.

LIMITATION OF LIABILITY
It is disclaimed any liability for any damage caused to persons, property or animals as a result of failure in following the directions of the instruction manual and the use and maintenance manual. Showerheads can be demaged by the “water hammer” this produce abruptly flux water stop.

WARRANTY EXPIRATION DATE
After the 12 months warranty expiration any repair or replacement of article parts will be at the costumer expense according to the price list at that time.






Specifiche tecniche

1. Centralina

Temperatura di esercizio	-20-60	Tensione di esercizio	DC12~24V
Consumo energetico	<3W	Metodo di connessione	Anodo comune
Livello di luminosità Wifi	100	Livello di velocità Wifi	100
Luminosità del telecomando	32	Livello di velocità	100
Peso netto	150g		
Dimensioni	L108*W63*H28mm		
Output	3 canali	Corrente di uscita	≤4A(per ogni canale)
Frequenza WiFi	2.4G	RF frequenza telecomando	433.92Mhz
Scala di grigi in uscita	256		
Sensibilità di ricezione	802.11b:DSSS（-5dBm） 802.11b:CCK(-10dBm) 802.11g:OFDM(-15dBm)		
Potenza di uscita	12V: ≤144W(3CH) 24V: ≤288W(3CH)		

2. RF Telecomando (IP20)

Temperatura di esercizio	-20-60	Alimentazione	AAA*3
Corrente Standby	7uA	Tensione di esercizio	1.5V*3 pile
Corrente di esercizio	10mA	Distanza di ricezione	Superiore ai 30m
Frequenza	433.92Mhz	Consumo energetico	0.04mW





CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Tipologia - Type:	Telecomando Wireless - Wireless Remote Control
Alimentazione - Supply:	Batteria 3x1,5V - 3x1,5V Battery
Funzioni - Functions:	On/Off, play/pausa, programma colori, selezione colore, luminosità On/Off, play/pause, colors program, color selection, brightness
Dimensioni - Sizes:	113x55x20mm