

RICAMBI / SPARE PARTS






MANUTENZIONE E PULIZIA

Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:

- Utilizzare **detergenti neutri**, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare infiltrazioni
- Evitare **sempre** il contatto con prodotti acidi o abrasivi
- **Risciacquare bene** con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed **asciugare sempre** con un panno morbido
- Effettuare una **pulizia periodica** al fine di prevenire le formazioni calcaree

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.



MAINTENANCE AND CLEANING

For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:

- Use **neutral detergents**, avoiding to spray directly on taps to avoid residual infiltration
- **Avoid** contact with acid or abrasive products
- **Rinse** with water and **always dry** with a clean cloth to avoid residue of detergent
- Perform a **periodic cleaning** to prevent limestone deposits

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN

EQB

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.


BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961

D


Stresa

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTION


ART. 1421/K/E ART. 1621/K/E
ART. 1721/K/E ART. 1821/K/E



ART. 1430 ART. 1630
ART. 1730 ART. 1830




ART. 1430/1 ART. 1630/1
ART. 1730/1 ART. 1830/1



Al fine di garantire la durata del prodotto installare rubinetti con filtro da pulire periodicamente.
Effettuare risciacquo delle tubazioni prima di installare il prodotto (PUNTO 1)
In order to guarantee a long duration of the product install valves with filter, which have to be regulary cleaned
Carry out the rinsing of the pipes before install the tap

1


IMPORTANTISSIMO



2


SCOSTAMENTO CONSIDERATO
A MURO FINITO COMPRESO
DI RIVESTIMENTO

LIMIT MEASURE AT ENDED
WALL INCLUSIVE OF COVERING




3

VERIFICA IMPIANTO
PLANT CHECK




4




A


5




ROMPERE / BREAK
NO ATTREZZI/ NO TOOLS



6




7




CHIAVE A
BRUGOLA 2,5 mm
HEXAGONAL
KEY 2,5 mm

8




CHIAVE A
BRUGOLA 12 mm
HEXAGONAL
KEY 12 mm

9




10




CHIAVE A
BRUGOLA 2 mm
HEXAGONAL
KEY 2 mm


11




12




13



14



15




SOSTITUZIONE CARTUCCIA / CARTRIDGE REPLACEMENT

Prima di iniziare le operazioni di sostituzione della cartuccia assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa e che la cartuccia sia svuotata da residui di acqua.


Before starting replacement of cartridge, ensure that water system has been turned off and empty remaining water.

1




CHIAVE A
BRUGOLA 2,5 mm
HEXAGONAL
KEY 2,5 mm

2



3



Per qualsiasi richiesta di informazioni, preghiamo contattare l'Ufficio Tecnico presso: info@bellostarubinetterie.com
For any technical inquiries, please contact the Technical Office at: info@bellostarubinetterie.com C