
RICAMBI / SPARE PARTS



La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN

EQB

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA RUBINETTI DAL 1961

D

Incassi

Istruzioni di installazione / Installation instruction

Art. 484020 (1OUT)
Art. 774035 (1OUT)



Art. 484021 (2OUT)



Art. 484022 (3OUT)




Art. 484023 (4OUT)




Per installatore: Al fine di garantire la durata del prodotto installare rubinetti con filtro da pulire periodicamente. Effettuare risciacquo delle tubazioni prima di installare il prodotto (PUNTO 1)
Eventuali residui se finissero all'interno della cartuccia potrebbero causarne il danneggiamento
For installator: In order to guarantee a long duration of the product install valves with filter, which have to be regulary cleaned (POINT 1). Carry out the rinsing of the pipes before install the tap.
Some external materials may demage the cadrige if not removed before the installation.


Art. 484020
Art. 774035




Art. 484021



Art. 484022



Art. 484023



MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN

EQB

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.


BELLOSTA RUBINETTI DAL 1961

1


IMPORTANTISSIMO
VERY IMPORTANT




2



3



4




X	Y
77-102	90

5



6



MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN
EQB

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.


BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961

SOSTITUZIONE CARTUCCIA / CARTRIDGE REPLACEMENT


Prima di iniziare le operazioni di sostituzione della cartuccia assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa e che la cartuccia sia svuotata da residui di acqua.

Before starting replacement, ensure that water system has been turned off and empty remaining water has been flowed out.

1



2




SOSTITUZIONE VALVOLA TERMOSTATICA E FILTRI / THERMOSTATIC VALVE AND FILTER REPLACEMENT


Prima di iniziare le operazioni di sostituzione assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa e che il prodotte sia svuotato da residui di acqua.

Before starting replacement, ensure that water system has been turned off and empty remaining water has been flowed out.


1




2



RICAMBI / SPARE PARTS






MANUTENZIONE E PULIZIA

Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:

- Utilizzare **detergenti neutri**, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare infiltrazioni
- Evitare **sempre** il contatto con prodotti acidi o abrasivi
- **Risciacquare bene** con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed **asciugare sempre** con un panno morbido
- Effettuare una **pulizia periodica** al fine di prevenire le formazioni calcaree

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.



MAINTENANCE AND CLEANING

For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:

- Use **neutral detergents**, avoiding to spray directly on taps to avoid residual infiltration
- **Avoid** contact with acid or abrasive products
- **Rinse** with water and **always dry** with a clean cloth to avoid residue of detergent
- Perform a **periodic cleaning** to prevent limestone deposits

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN
EQB

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961

D

joconde


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTION

ART. 4012/K/E
ART. 4012/K/B/E
ART. 4012/2/K /E
ART. 4012/2/K/B/E
ART. 4012/3/K/E
ART. 4012/3/K/B/E
ART. 4012/4/K/E
ART. 4012/4/K/B/E




PER INSTALLAZIONE INCASSO VEDI ISTRUZIONI 484020, 774035, 484021, 484022, 484023
FOR BUILT-IN PARTS, SEE INSTRUCTIONS OF 484020, 774035, 484021, 484022, 484023

1




A


2




3




6



7



4




N= INTAGLI DA TAGLIATE ALLE ASTE BROCCIATE E VITI

N=NUMBERS OF NOTCH TO BE CUT FROM BROACHING ROD AND SCREWS

$$N = (X - 27) / 3$$


5




TAGLIARE ASTE BROCCIATE E VITI
CUT BROACHING RODS AND SCREWS



8



9



B