
RICAMBI / SPARE PARTS



La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

DA CONSERVARE

OPERATORE CONTROLLO FILETTI

Timbro:

D

Incassi

Istruzioni di installazione / Installation instruction

Art. 484020 (1OUT)
Art. 774035 (1OUT)



Art. 484021 (2OUT)



Art. 484022 (3OUT)




Art. 484023 (4OUT)




Per installatore: Al fine di garantire la durata del prodotto installare rubinetti con filtro da pulire periodicamente.
Effettuare risciacquo delle tubazioni prima di installare il prodotto (PUNTO 1)
Eventuali residui se finissero all'interno della cartuccia potrebbero causarne il danneggiamento
For installator: In order to guarantee a long duration of the product install valves with filter, which have to be regulary cleaned (POINT 1). Carry out the rinsing of the pipes before install the tap.
Some external materials may demage the cadrige if not removed before the installation.

Art. 484020
Art. 774035




Art. 484021




Per serie ELECTA e MICROFONO murare ruotato di 90°
NB: cartuccia termostatica a DESTRA

Art. 484022



Art. 484023



MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN EQB

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.


BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961

1


IMPORTANTISSIMO
VERY IMPORTANT




2



3



4




X	Y
77-102	90

5



6



MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN

EQB

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.


BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961

SOSTITUZIONE CARTUCCIA / CARTRIDGE REPLACEMENT


Prima di iniziare le operazioni di sostituzione della cartuccia assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa e che la cartuccia sia svuotata da residui di acqua.

Before starting replacement, ensure that water system has been turned off and empty remaining water has been flowed out.

1



2




SOSTITUZIONE VALVOLA TERMOSTATICA E FILTRI / THERMOSTATIC VALVE AND FILTER REPLACEMENT

Prima di iniziare le operazioni di sostituzione assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa e che il prodotte sia svuotato da residui di acqua.

Before starting replacement, ensure that water system has been turned off and empty remaining water has been flowed out.

1



2

