BELLOSTA

LISTINO CLASSICO | 80.2013

CURA, ATTENZIONE, TECNICHE D'AVANGUARDIA, GUSTO, STILE ED ESPERIENZA, SONO GLI INGREDIENTI DELLE COLLEZIONI D'AUTORE BELLOSTA RUBINETTERIE

GRAZIE PER LA FIDUCIA

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

CARE, ATTENTION, AVANTGARDE TECHNIQUE, TASTE, STYLE AND EXPERIENCE ARE THE INGREDIENTS OF THE BELLOSTA RUBINETTERIE COLLECTIONS

THANKS FOR THE TRUST

COMPLETELY MADE IN ITALY

bellosta BELLOSTA rubinetterie

rubinetti d'autore made in Italy

-TRONIC

COORDINATI

B-TRONIC

FINITURE DI SERIE - COLLEZIONE B-TRONIC EDWARD

Per le finiture di serie della collezione B-TRONIC EDWARD, vedi pag. 184 collezione EDWARD.

For B-TRONIC EDWARD finishings, see EDWARD collection at page 184.

B-COLORS!

progetto "SUmisura"

Per ogni esigenza progettuale, è possibile richiedere una finitura non presente di serie nella collezione scelta, grazie al team PROGETTO SU MISURA, che realizzerà ad hoc il prodotto.
I tecnici Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designer, per offrire un servizio esclusivo, personalizzando gli elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, e per verificare la fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppare il disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

For every requirements is possible to ask a finished that is not presented in the catalogue thanks to the team of PROGETTO SU MISURA, that will make the project.

The Bellosta Rubinetterie technician are available for designers and architects, to offer this service to all designers, making components to measure to meet specific, functional or design-dictated requirements, and to verify the possibility of making of the project by CAD used and technical scheme.

For informations and PROJECTS "SU MISURA" requests:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

B TRONIC: ELETTRONICA AD ALTA TECNOLOGIA



1) Gruppo elettrovalvola con regolazione della temperatura, valvole di non ritorno e filtri incorporati.
1) Electro valve group with temperature regulator, no came back valve and built-in filters.

2) Gruppo batterie al litio incluse.
2) Lithium group batteries included.

3) Trasformatore di rete per alimentazione rete fissa opzionale.
3) Transformer for power supply optional.

4) Gruppo infrarossi programmabile con powersaving (alla accensione il sistema chiude la valvola e verifica lo stato di accecamento o meno del sensore):
A_ Sensore non e' accecato (alimentazione da trasformatore) il sistema esegue i seguenti parametri:
- tempo di check (frequenza d'impulso): 6 impulsi al secondo
- antivandalo: 20s (tempo di costante permanenza accecamento)
- comfort time: 10s (tempo di ritardo chiusura valvola dall'ultimo rilascio di accecamento).
B_ Sensore e' accecato (alimentazione da batteria/powersaving) il sistema mostra a mezzo della accensione di un led il riconoscimento di tale richiesta ed in seguito esegue i seguenti parametri:
- tempo di check 1: 6 impulsi al secondo,per un tempo massimo di circa 1h30, successivamente interviene check 2.
- tempo di check 2: 3 impulsi al secondo , si torna al check1 alla prima verifica accecamento. check2 e' lo stato di risparmio energetico.
- antivandalo: 20s (tempo di costante permanenza accecamento)
- comfort time: 10s (tempo di ritardo chiusura valvola dall'ultimo rilascio di accecamento).
4) IR group program by powersaving (at start the system close the valve and verify the counter sinked or not of the sense):
A_ The sense is not counter sinked (supply by transformer) the system makes these parameters:
- check time (impulse frequency): 6 impulses at second
- no vandal proof: 20s (steady time of counter sinked)
- comfort time: 10s (delay time of closed valve from the last time of counter sinked).
B_ The sense is counter sinked (supply by battery/powersaving) the system shows by led ignition this request and then makes these parameters:
- time check 1: 6 impulses for a maximum time of 1h30, then goes to check 2
- time check 2: 3 impulses, come back to check 1 at the first verify of counter sinked. Check 2 is the mode of energy saving
- no vandal proof: 20s (steady time of counter sinked)
- comfort time: 10s (delay time of closed valve from the last time of counter sinked).

B TRONIC: HIGH TECNOLOGY ELECTRONIC

5) Compensazione algoritmica di risposta sensore alla repentina variazione di temperatura locale.
5) Algorithm compensation of sense reply of the local temperature variation.

6) Protezione alla inversione di polarità delle batterie.
6) Care for the reversing polarity of batteries.

7) Protezione al cortocircuito driver valvola.
7) Care for the short circuit of driver valve.

8) Quando le batterie devono essere sostituite la valvola si blocca in modalità chiusa. Ad ogni successiva richiesta utente il LED interno al sensore lampeggerà velocemente senza che la valvola venga più aperta fino al cambio batterie.
8) When the batteries have to be supplant, the valve is on closed way. From now at new request from anyone the internal LED sense will flash quickly free till the valve it will be open till the battery change.

9) Distanza di sensing lineare: 100mm +/- 20mm.
9) Distance sensing line: 100mm +/- 20mm.

10) Sensing a 100mm: -1.8mm + 1.8mm.
10) Sensing a 100mm: -1.8mm + 1.8mm.

11) Temperatura operativa: da un minimo di -10C ad un massimo di +60C.
11) Operator temperature: from less -10C than max +60C.

12) Sensore adatto a qualunque condizione d'illuminamento artificiale e/o naturale.
12) Useful sense for any light natural or not condition.

CE

Prodotti elettronici certificati
Electronic products certified

Art. 0805/4/S/EL



Miscelatore per lavabo s/salterello c/bocca erogazione girevole ad attivazione elettronica

Single lever mixer for basin without pop-up waste with swinging spout by sensitization way

01-0805/4/S/EL **cromato**
02-0805/4/S/EL **cromo/oro**
04-0805/4/S/EL **dorato**
05-0805/4/S/EL **bronzo satinato**
06-0805/4/S/EL **rame vecchio**
07-0805/4/S/EL **vecchio argento**
10-0805/4/S/EL **verderame**
12-0805/4/S/EL **ottone lucido**
13-0805/4/S/EL **ottone naturale**

Art. 074002

Piantone per monoforo completo s/bocca
Column for single hole washbasin without spout

01-074002	**cromato**	07-074002	**vecchio argento**
02-074002	**cromo / oro**	10-074002	**verderame**
04-074002	**dorato**	12-074002	**ottone lucido**
05-074002	**bronzo satinato**	13-074002	**ottone naturale**
06-074002	**rame vecchio**		

Art. 074016

Bocca lavabo girevole 145 mm completa
Swinging basin spout 145 mm

01-074016	**cromato**	07-074016	**vecchio argento**
02-074016	**cromo / oro**	10-074016	**verderame**
04-074016	**dorato**	12-074002	**ottone lucido**
05-074016	**bronzo satinato**	13-074016	**ottone naturale**
06-074016	**rame vecchio**		

Art. 034013

Areatore Ø24 femmina classic completo
Complete classic female aerator Ø24

01-034013	**cromato**	07-034013	**vecchio argento**
04-034013	**dorato**	10-034013	**verderame**
05-034013	**bronzo satinato**	12-034013	**ottone lucido**
06-034013	**rame vecchio**	13-034013	**ottone naturale**

Art. 076014

Esagono monoforo filettato M10 Charlotte
Single hole threaded hexagon M10 Charlotte

01-076014	**cromato**	07-076014	**vecchio argento**
04-076014	**dorato**	10-076014	**verderame**
05-076014	**bronzo satinato**	12-076014	**ottone lucido**
06-076014	**rame vecchio**	13-076014	**ottone naturale**

Art. 754050

Gr elettrovalv c/colleg per kit IR completo
Electro-valve group with link for complete IR kit

01-754050	**cromato**

Art. 755025

Contenitore portabatterie per kit IR
Battery case for IR kit

755025

Art. 755056

Trasformatore per kit IR
Transformer for IR kit

755056

Art. 755026 **Gruppo IR c/collegamenti**
IR group with links

755026

Art. 755068 **Coppia prolunghe cavi LL 1 metro**
Couple cables extensions LL 1 meter

755058